

# FICHA TÉCNICA

## MOTORLUB ÁGUA DESMINERALIZADA

A água desmineralizada ou deionizada é 100% isenta de sais inorgânicos, de sais minerais e de bactérias, devido seu alto índice de pureza, os equipamentos e peças não sofrem corrosões ou incrustações como águas minerais.

É indicada para aplicações em sistemas de arrefecimento automotivo, juntamente com o aditivos formando a solução arrefecedora, usado em bateria automotiva e também em uso doméstico no ferro de passar a vapor.



### APLICAÇÃO

Água purificada para uso geral

### CARACTERÍSTICAS

Água purificada para uso geral

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| Ensaio    | Métodos  | Mínimo | Máximo | TÍPICO          |
|-----------|----------|--------|--------|-----------------|
| Aparência | Visual   | Anotar |        | Líquido límpido |
| Cor       | Visual   | Anotar |        | Incolor         |
| Densidade | NBR 7148 | Anotar |        | 1,000           |
| pH        | NBR 9251 | 6,5    | 7,0    | 6,6             |

As Análises Típicas são valores de produção, não constituindo especificação.

### EMBALAGEM

1 Litro, 20 Litros, 200 Litros,  
Container de 1000 Litros.

### RECOMENDAÇÕES

Consulte sempre o manual do proprietário do veículo para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendada

Para maiores esclarecimentos e informações consulte  
nosso departamento técnico da CBDL.